


VOLA S21V, S42V, 2600, 2700V, 2800V, 2900



Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage





www.vola.com

2600_V4 40998509
17-08-2022


5 705230 291628

	L	L1	L2	H	H1	D
S21V	276 mm 10 7/8"	160 mm 6 1/4"	168 mm 6 5/8"			
S42V, 2700V, 2900	377 mm 14 3/4"	264 mm 10"	268 mm 10"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
2600	475 mm 18 3/4"	359 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
2800V	552 mm 21 3/4"	439 mm 17"	447 mm 17 5/8"			



A

Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:


B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.



C


 DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten




D


Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.





Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification



T Min. 3 mm
Max 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm




	T	Y	VR699/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

X 52 - 0 mm


X -15 - 0 mm




	X	VR699/VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR699+




VR2019+, VR2119+






2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère





1x15 mm 1x18 mm 1x20 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry Mauerwerk
Murverk
Mauwerk

Massive wall Massieve wand
Mur Plein



2







Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryk
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

1. MAX. 16 Bar 232 Psi

2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !




VOLA 080, 080D, 080DK, 080K, 080W

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

Data	Bar:	1	2	3	4	5
081/081K	(l/min) (Gal/min)	8 2.1	12 3.2	14 3.7	17 4.5	19 5.0
081D	(l/min) (Gal/min)	14 3.7	20 5.3	25 6.6	29 7.7	32 8.5
080W	(l/min) (Gal/min)	23 6.1	33 8.6	40 11	46 12	52 14
	Max. 65°C. 150°F					



VR161:
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min
VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min
VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




080W: Min. flow: 14 l/min - 3.7 Gal/min.




080

130 mm
5"




080D

130 mm
5"





080DK

60 mm
2 3/8"




080K



60 mm
2 3/8"




080W

270 mm
10 5/8"





Extension Verlängerung	Forlængerdele Förlängning	Verlængstukken Modification
T Min. 3 mm Max. 65 mm Y Min. 48 mm Max. 110 mm		
T	Y	VR2019/2020
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50



VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

200M & VR968:

Extension
Forlængerdele
Verlængstukken
Verlängerung
Förlängning
Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE

VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

G1/2" Skvallerrör

* +10 - STANDARD SVERIGE

T: VR2019/2020/2021/2119/2219
Y: VR648

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Std. 26 mm 1"
+10 36 mm 1 3/8"
+20 46 mm 1 3/4"
+30 56 mm 2 1/4"
+40 66 mm 2 1/2"
+50 76 mm 3"

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

VR648+



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein








2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi



8

Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

SILICONE



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.17:


1

NR.19:


2




NR 17



NR 17 - 1




NR 17 - 2




2 mm

1


NR 19



NR 19 - 1




NR 19 - 2



VOLA S21V, S42V, 2600, 2700V, 2800V, 2900

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av Vola.
utan köps genom ÅF eller Grossist.



www.vola.com

SE_2600_V2_40998368
20-01-2022



vola

Data, 3 Bar/43.5 Psi:


Max:	l/min.	Gal/min.
S21V:	50	13.2
S42V:	77	20.3
2600:	50	13.2
2700V:	77	20.3
2800V:	50	13.2
2900:	50	13.2




Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Installasjonsexempel: 2800





Förlängning



T Min. 15 mm
Max 65 mm


Y Min. 48 mm
Max. 110 mm



X 62 - 0 mm



* +10 - STANDARD SVERIGE




	T	Y	VR699/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


	X	VR699/VR2019
	50 - 62 mm	Std.
	40 - 50 mm	+10
	30 - 40 mm	+20
	20 - 30 mm	+30
	10 - 20 mm	+40
	0 - 10 mm	+50

Montering av förlängning







VR697+



VR2019+, VR2119+










	L	L1	L2	H
A	318 mm 12 1/2"	78 mm 3 1/16"	-	95 mm 3 3/4"
B	220 mm 8 1/2"		340 mm 13 3/8"	
C	396 mm 15 1/2"		-	
D	220 mm 8 1/2"			
E				
F	120 mm 4 3/4"			





1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen levereras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.



S21V



NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 VR699K: VR23, VR492, VR669, VR699
 VR699K+: VR23, VR492, VR662+, VR669, VR699+

S21V 2928	S42V 2700V 2927	2600 2800V 2926	2900 2927
-	1034	003K	002
001G	2 x 001G	001, 2 x 001G	001, 001G




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 2600
 2700V, 2800V, 2900
 S21V, S42V

Date
 May. 22

Rev.
 3

Sheet
 SB 58



vola


Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 080W

Date
Mar. 15

Rev.
0

Sheet
SB 17.8



vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 2.3