


VOLA 600, 700, 700V, 900, 1500
VOLA 800, 800V, 800N, 800NV, 800T, 800TV
VOLA S20V, S40V

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av Vola.
utan köps genom ÅF eller Grossist.



www.vola.com

SE_600-1500_40998516_V1

vola



Max.: 10 Bar/145 psi


Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

Data, 3 Bar/43.5 Psi:

Max:	l/min.	Gal/min.
600:	65	17.2
700V:	65	17.2
800V:	34	9.0
900:	30	8.0
1500:	65	17.2

Installations exempel: 1500:



Förlängning

Min. 15 mm
Max 65 mm

600, 700V, 800V: 2xVR697
1500: 1xVR697+1xVR698
900: 1xVR697

VR697
VR698

600/700/800/1500

VR697	VR1400	VR2019
Std.	Std.	Std.
+10	STANDARD SVERIGE	
+20		+20
+30		+30
+40		+40
+50		+50

Förlängning, eftermontering

58 - 0 mm
-4 - 0 mm

* +10 - STANDARD SVERIGE

600/700/800/1500		VR697		VR1400		VR2019		VR697		VR1400		VR2019	
Tiles: Fliesen: Fliser: Tegels: Carreaux:	5 - 15 mm	Std.	+	Std.	+	Std.		46 - 58 mm	Std.	+	Std.	+	Std.
	15 - 25 mm	+10 STANDARD SVERIGE						36 - 50 mm	+10		+10		+10
	25 - 35 mm	+20	+	+20	+	+20		+20	+20				
	35 - 45 mm	+30		+30		+30		+30					
	45 - 55 mm	+40		+40		+40		+40					
	55 - 65 mm	+50		+50		+50		+50					







Montering av förlängning

VR697+
VR669

VR2019+, VR2119+
12 mm



VR1400+
400-2400
VR1410
28 mm

	L	L1	H
A	318 mm 12 1/2"		
B		78 mm 3 1/16"	95 mm 3 3/4"
C			
D	220 mm 8 1/2"		
E			
F	396 mm 15 1/2"		
G	120 mm 4 3/4"	-	









1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.



Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.



VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V2_40998506

VR968: To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Max.: 10 Bar/145 psi
 Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

200M & VR968:

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Verlængstukken
Modification

VR2019: 010, 020, 030, 040/B, 050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
VR2219: 050, 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219

VR648


VR2019, VR2020, VR2119, VR2219

VR648:

Tiles:	3 - 15 mm	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm	+10*
Fliser:	25 - 35 mm	+20
Tegels:	35 - 45 mm	+30
Carreaux:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50


Tiles:	3 - 19 mm	Std.
Fliesen:	17 - 28 mm	+10*
Fliser:	27 - 38 mm	+20
Tegels:	37 - 48 mm	+30
Carreaux:	47 - 58 mm	+40
	57 - 68 mm	+50

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murverk

Massive wall
Massive wand
Mur Plein










2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryk
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !


1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi



8


Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

Membran används inte i Sverige, vid montage i inbyggnadsskåp.



NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 NR19: VR2A, VR23, VR665, VR1419
 VR697K: VR21, VR23, VR666, VR669, VR697
 VR1400: VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

800V	800NV	800TV
1037	004	
3x001G	3x001G, 001	



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 800V
 800NV, 800TV

Date
 May 22

Rev.
 5

Sheet
 SB 7.3