

VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV & A3/A4
VOLA 5400TV, 5400FV, 5400RV & A3/A4
VOLA 5600V & A3/A4

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning



Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

5000_V4_40998504
04-01-2023

5 705230 287317

vola.com	L	L1	L2	H	H1	D
5400DV	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10"	95 mm 3 3/4"	186mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
5100, 5200V, 5300, 5400V, 5600V	475 mm 19 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
5100X, 5400NV, 5400TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			
5400FV, 5400RV	630 mm 25 1/2"	514 mm 20 3/8"	522 mm 20 1/2"			



A

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.) or higher.

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300:

A

 5400/5600A3:

A

 -

C

5400/5600:

A

 -

B

 5400/5600A4:

A

 -

D

AUS - Hot water inlet: Max. 50°C, 122°F. (AS 4032)

5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
			A	M	B	M	C	M	D
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

**!DO NOT!
!REMOVE!**

C

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

200M

PEX1

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

T

Min. 3 mm
Max 65 mm

Y

Min. 48 mm
Max. 110 mm

	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

VR5250

VR2019+, VR2119+

VR5410

5400:
5600:

5400A3/A4:
5600A3/A4:

VR5411

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

X

52 - 0 mm

X

-15 - 0 mm

	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

5400/5600:


5400A3/ 5600A3:

5400A4:

5600A4:


1

vola



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

2x13 mm



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein










2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.


! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !



VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4
VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4
VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.



www.vola.com

SE_5000_V2 40998365
14-01-2022



vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:



- C

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5400/5600:




5400/5600A4:




5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4		A	M	B	M	C	M	D
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	16/(4.2)	32/(8.5)

Installations exempel: 5400NV




mm/Inch	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3
A	220 8 1/2"	-	-						
B	318 12 1/2"			60 2 3/8"		95 3 3/4"		130 5 1/8"	
C	396 15 1/2"	64 2 1/2"	78 3 1/16"		78 3 1/16"		127 5"		54 2 1/8"
D	474 18 1/2"				156 6 1/8"				


A: 5400DV/A3/A4




B: 5200V




C: 5100X




B: 5400V/A3/A4




C: 5400TVX/A3/A4 - D: 5400RVX/A3/A4




C: 5400TV/A3
D: 5400RV/A3




C: 5400NV/A3
D: 5400FV/A3




C: 5400NVA4
D: 5400FVA4




C: 5300



C: 5600V/A3/A4




Förlängning



	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


Förlängning, eftermontering




	X	VR5250/VR5410/VR2019
	47 - 59 mm	Std.
	37 - 47 mm	+10
	27 - 37 mm	+20
	17 - 27 mm	+30
	7 - 17 mm	+40
	-3 - 7 mm	+50

Montering av förlängning


VR5250



VR2019+, VR2119+












VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300



1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.



Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,
vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.51:


1

NR.52+64:


2



NR 51



NR 51 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm


NR 51 - 2




NR 52



NR 52 - 1




NR 52 - 2




NR 52 - 3


Anti scald settings
Verbrühschutz
Skoldningssikring
Skållnings skydd
Broeien verzekeringen
Prévention des brûlures




NR 52 - 4




NR 64




NR 64 - 1




NR 64 - 2



5100




5250+





2A*  Color
VR2A-Steel: Standard
VR2A-F60: F17-F27-F60
VR2A-F63: F63-F64
VR2A-F65: F19-F65-F70

NR51: VR5251, VR2279+B+C, VR2A
NR52: VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A
VR3113: VR3109, VR3110, VR5255
VR5250+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
VR5257+: VR5257+, VR5259+
VR5258+: VR5258+, VR5260+


5100/5100X/5300



5200V



5003K



5002



2x2001, 001



2x2001



vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 5100
5100X, 5200V, 5300

Date
May 22

Rev.
4

Sheet
SB 10.51