


VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300  
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4  
VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4  
VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvägledning

NB.  
Boxen leveraras inte av VOLA.  
Utan köps genom ÄF eller Grossist.



www.vola.com

SE\_5000\_V2 40998365  
14-01-2022



vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:



- C

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5400/5600:




5400/5600A4:




| 5400<br>5600 | 5400A3<br>5600A3 | 5400A4<br>5600A4 |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              |                  |                  |          |          |          |          |          |          |          |
| Out 2        | Out 1            | Out 1            | 32/(8.5) | 16/(4.2) | -        | -        | -        | -        | -        |
| Out 3        | Out 2            | Out 2            | -        | -        | 32/(8.5) | 16/(4.2) | -        | -        | -        |
| -            | Out 3            | Out 3            | -        | -        | -        | -        | 32/(8.5) | 16/(4.2) | -        |
| -            | -                | Out 4            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 32/(8.5) |

Installations exempel: 5400NV




| mm/Inch | L              | L1           | L2            | L3           | L4            | H            | H1        | H2            | H3           |
|---------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| A       | 220<br>8 1/2"  | -            | -             |              |               |              |           |               |              |
| B       | 318<br>12 1/2" |              |               | 60<br>2 3/8" |               | 95<br>3 3/4" |           | 130<br>5 1/8" |              |
| C       | 396<br>15 1/2" | 64<br>2 1/2" | 78<br>3 1/16" |              | 78<br>3 1/16" |              | 127<br>5" |               | 54<br>2 1/8" |
| D       | 474<br>18 1/2" |              |               |              | 156<br>6 1/8" |              |           |               |              |


A: 5400DV/A3/A4




B: 5200V




C: 5100X




B: 5400V/A3/A4




C: 5400TVX/A3/A4 - D: 5400RVX/A3/A4




C: 5400TV/A3  
D: 5400RV/A3




C: 5400NV/A3  
D: 5400FV/A3




C: 5400NVA4  
D: 5400FVA4




C: 5300



C: 5600V/A3/A4




Förlängning



|  | T          | Y           | VR5250/VR5410/VR2019 |
|--|------------|-------------|----------------------|
|  | 3 - 15 mm  | 110 - 98 mm | Std.                 |
|  | 15 - 25 mm | 98 - 88 mm  | +10 STANDARD SVERIGE |
|  | 25 - 35 mm | 88 - 78 mm  | +20                  |
|  | 35 - 45 mm | 78 - 68 mm  | +30                  |
|  | 45 - 55 mm | 68 - 58 mm  | +40                  |
|  | 55 - 65 mm | 58 - 48 mm  | +50                  |


Förlängning, eftermontering




|  | X          | VR5250/VR5410/VR2019 |
|--|------------|----------------------|
|  | 47 - 59 mm | Std.                 |
|  | 37 - 47 mm | +10                  |
|  | 27 - 37 mm | +20                  |
|  | 17 - 27 mm | +30                  |
|  | 7 - 17 mm  | +40                  |
|  | -3 - 7 mm  | +50                  |

Montering av förlängning


VR5250



VR2019+, VR2119+












VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300











1 Demontera sidofixturerna.  
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.  
Boxen leveraras inte av VOLA.  
Utan köps genom ÅF eller Grossist.




Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,  
vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren  
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar  
+10 som standard.











G1/2" Skvallerrör




| min. | STANDARD                 | min. |
|------|--------------------------|------|
| max  |                          | max  |
| +10  | <input type="checkbox"/> | +10  |
| +20  | <input type="checkbox"/> | +20  |
| +30  | <input type="checkbox"/> | +30  |
| +40  | <input type="checkbox"/> | +40  |
| +50  | <input type="checkbox"/> | +50  |

Type UP: 409983

**DO NOT  
REMOVE**




24 mm



**2x13 mm** Lightweight wall  
Leichtwand  
Let væg


Lätta konstruktion  
Holle wandconstructie  
Construction légère



**1x15 mm**  
**1x18 mm**  
**1x20 mm**


Lightweight wall  
Leichtwand  
Let væg

Lätta konstruktion  
Holle wandconstructie  
Construction légère



**Masonry**  
Mauerwerk  
Murværk

**Murverk**  
Massieve wand  
Mur Plein









**2**

Test Pressure  
Prüfdruck  
testtryk  
Test tryck  
Test druk  
test de pression

Check the local legislation.  
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.  
Tjek de lokale regler.  
Kontrollera lokala föreskrifter.  
Nazitten lokale regelgeving.  
Vérifiez la législation locale.

**! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau**  
**! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !**



**1.** MAX. 16 Bar 232 Psi  
**2.** MAX. 4 Bar 58 Psi







**8**

Do not cut the membrane  
Die Membran nicht schneiden  
Skær ikke membranen  
\* Skär inte membranet  
Snij het membraan niet door  
Ne coupez pas la membrane  
No cortar la membrana

**SILICONE**

[illegible]

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| NR51:    | VR5251, VR2279+B+C, VR2A                                       |
| NR52:    | VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A |
| NR64:    | VR5251, VR2279+B+C, VR2A                                       |
| VR3113:  | VR3109, VR3110, VR5255                                         |
| VR5250+: | VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260               |
| VR5257+: | VR5257+, VR5259+                                               |
| VR5258+: | VR5258+, VR5260+                                               |
| VR5268+: | 2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+                                |
| VR5410+: | 2xVR2C, VR5270+, VR5271+                                       |



5003B

3x2001

5004B

3x2001, 001

5004L

3x2001, 001




**VOLA 5400V**  
5400FV, 5400NV  
5400RV, 5400TV  
5600V

Date  
May 22

Rev. 5

Sheet  
**SB 10.54**



vola

Lunavej 2  
DK-8700 Horsens  
Tlf : + 45 7023 5500  
sales@vola.com  
www.vola.com

**VOLA 200M**

Date  
May. 22

Rev.  
**3**

Sheet  
**SB 2.3**