
VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

# Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.



www.vola.com

SE_100-2100_V2 40998364
12-01-2022

5 705230 357874


**Data, 3 Bar/43.5 Psi:**

| | l/min. | Gal/min. |
|---|---|---|
| 100: | 18,3 | 4.8 |
| 400V: | 15,6 | 4.1 |
| 2100: | 25,2 | 6.7 |
| 2400V: | 22,2 | 5.9 |


Max. 65°C, 150°F

**Max.: 10 Bar/145 psi**


**Installasionsexempel: 2400NV**





## Förlängning




**T** Min. 15 mm
Max 65 mm




**Y** Min. 48 mm
Max. 110 mm





| T | Y | VR1260/2260/1400/2019 |
|---|---|---|
| 3 - 15 mm | 110 - 98 mm | Std. |
| 15 - 25 mm | 98 - 88 mm | +10 STANDARD SVERIGE |
| 25 - 35 mm | 88 - 78 mm | +20 |
| 35 - 45 mm | 78 - 68 mm | +30 |
| 45 - 55 mm | 68 - 58 mm | +40 |
| 55 - 65 mm | 58 - 48 mm | +50 |

## Förlängning, eftermontering

* +10 - STANDARD SVERIGE


100 - 400:
62 - 0 mm


**X** 62 - 0 mm




2100 - 2400:

**X** 57 - 0 mm





| | X | VR1260 + VR1400 + VR2019 |
|---|---|---|
|  | 50 - 52 mm | Std. |
| | 40 - 50 mm | +10 |
| | 30 - 40 mm | +20 |
| | 20 - 30 mm | +30 |
| | 10 - 20 mm | +40 |
| | 0 - 10 mm | +50 |


| | X | VR2260 + VR1400 + VR2019 |
|---|---|---|
|  | 45 - 57 mm | Std. |
| | 35 - 45 mm | +10 |
| | 25 - 35 mm | +20 |
| | 15 - 25 mm | +30 |
| | 5 - 15 mm | +40 |
| | -5 - 5 mm | +50 |

| | L | L1 | L2 | H |
|---|---|---|---|---|
| A | 220 mm 8 1/2" | 78 mm 3 1/16" | - | 95 mm 3 3/4" |
| B | | | - | |
| C | | | - | |
| D | 318 mm 12 1/2" | | - | |
| E | 396 mm 15 1/2" | | 156 mm 6 1/8" | |


**A** 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V





**B** 100X, 2100X





**C** 300, 2300




**D** 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV





**E** 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV





## Montering av förlängning


VR1260+





VR2260+




VR2019+, VR2119+





VR1400+







400-2400






VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com






Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.


1

Demontera sidofixturerna.
Ta inta bort ljudisolering och Skyddskåpor.


NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.






2





3





Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

3A


Installation med omkastare och huvuddusch.




4




5




6









7






NR21: VR20D, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C
VR1277K: VR22, VR1277, VR2269

| 2100 | 2100X | 2200V | 2300 |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|  2002  2003KB  2003B | - |  2002 | |
|  2001, 001 |  2001, 001 |  2001 |  2001, 001 |

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

# VOLA 2100
## 2100X, 2200V, 2300

Date
May. 22

Rev.
4

Sheet
SB 10.7