
VOLA S21V, S42V, 2600, 2700V, 2800V, 2900

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av Vola.
utan köps genom ÅF eller Grossist.



www.vola.com

SE_2600_V2_40998368
20-01-2022

5 705230 357935


Data, 3 Bar/43.5 Psi:

Max:	l/min.	Gal/min.
S21V:	50	13.2
S42V:	77	20.3
2600:	50	13.2
2700V:	77	20.3
2800V:	50	13.2
2900:	50	13.2

Max. 65°C, 150°F


Max.: 10 Bar/145 psi

Installasionsexempel: 2800




	L	L1	L2	H
A	318 mm 12 1/2"	78 mm 3 1/16"	-	95 mm 3 3/4"
B	220 mm 8 1/2"		340 mm 13 3/8"	
C	396 mm 15 1/2"		-	
D	220 mm 8 1/2"			
E				
F	120 mm 4 3/4"			


A 2600




D S42V




F S21V




B 2700V




E 2900



C 2800




Förlängning




Förlängning, eftermontering


T Min. 15 mm
Max 65 mm



Y Min. 48 mm
Max. 110 mm



X 62 - 0 mm




* +10 - STANDARD SVERIGE

	T	Y	VR699/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


	X	VR699/VR2019
	50 - 62 mm	Std.
	40 - 50 mm	+10
	30 - 40 mm	+20
	20 - 30 mm	+30
	10 - 20 mm	+40
	0 - 10 mm	+50


Montering av förlängning

VR697+



VR2019+, VR2119+







Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.


1

Demontera sidofixturerna.
Ta inta bort ljudisolering och Skyddskåpor.


NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.








2




3




Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

4




5


6







7



S21V



NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
VR699K: VR23, VR492, VR669, VR699
VR699K+: VR23, VR492, VR662+, VR669, VR699+

S21V	S42V	2600	2900
			
-	1034	003K	002
001G	2 x 001G	001, 2 x 001G	001, 001G

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 2600
2700V, 2800V, 2900
S21V, S42V

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 58