
VOLA 4300, 4800, 4900, 4900VS, 4900VSX

Monteringsvägledning

CE



www.vola.com

SE_4900_V2_40998367

5 705230 357911

	L	L1	L2	L3	H
A	220 mm 8 1/2"	78 mm 3 1/16"	-	120 mm 4 3/4"	95 mm 3 3/4"
B	318 mm 12 1/2"		156 mm 6 1/8"	-	
C	396 mm 15 1/2"				
D	220 mm 8 1/2"		-	120 mm 4 3/4"	
E					

A

Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
4300:	30.0	7.9
4800:	30.0	7.9
4900:	18.3	4.8

Max. 65°C, 150°F


D Kabeldragning

= Ø10 - 1/2"


=

=


Installasionsexempel: 4300:




4800:




4900:




A 4300




B 4800




C 4900




Förlängning



T Min. 15 mm Max 65 mm



Y Min. 48 mm Max. 110 mm




	T	Y	VR1260/VR2019	VR513A
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10	x1
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20	
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	x2
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40	
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	x3

Förlängning, eftermontering

* +10 - STANDARD SVERIGE


X 62 - 0 mm




	X	VR1260/VR2019	VR513A
	50 - 62 mm	Std.	Std.
	40 - 50 mm	+10	x1
	30 - 40 mm	+20	
	20 - 30 mm	+30	x2
	10 - 20 mm	+40	
	0 - 10 mm	+50	x3

Montering av förlängning


VR1260+




VR2019+




VR513A





VR513A







A: 10 - 20 mm = M5x25
A: 20 - 29 mm = M5x35







VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com





Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.


1

Demontera sidofixturerna.
Ta inta bort ljudisolering och Skyddskåpor.


NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.









2




3




Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.




4




5




6




7






NR12A:	VR2E, VR1202A
VR277E:	VR277, VR1200
VR512:	2xVR515, 2xVR515A, VR521
VR4003:	2xVR515, 2xVR515A, VR521

4900



4900VS, 4900VSX





4003

-



3001, 001, 512



3001, 001, 512

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 4900
4900VS, 4900VSX

Date
Apr. 21

Rev.
2

Sheet
SB 40.49